



订单自动查询接口

V2.3

1、单个商户订单查询

用途：查验商户订单在贺喜支付平台的支付状态

示例：

http://pay.168reg.cn/check-order.do?reg_userid=1&billno=123456&md5str=BC3BA818343D59B4ADA76E72AB79A44E

参数说明：

reg_userid：商户编号

billno：商户订单号

md5str：MD5加密字符串，由**reg_userid**、**billno**和**商户密钥**三个参数拼凑后经过MD5加密函数生成。

自动对单返回结果格式如下：

||支付状态||支付金额||支付方式参数||贺喜支付平台定单号||定单成交时间||支付方式名称||

返回结果以“||”字符分隔，商户得到返回结果后请自行使用有关函数提取各部分结果(如ASP语言中可通过Split(结果变量,"||")拆分成数组变量)

支付状态：定单支付成功时，值等于1。定单支付失败时，值等于0或小于0。

支付金额：以元为单位，如0.01。

支付方式参数：返回该定单的支付方式参数，同提交定单时的payvia参数，如1。

贺喜支付平台定单号：返回该定单在贺喜支付平台的定单号，如1-288888。

定单成交时间：返回该定单在贺喜支付平台的成交时间，如2007-03-18 08:18:00。

支付方式名称：返回该定单支付方式的中文名称，如声讯电话支付。

说明：定单支付失败时，没有后面4个参数，仅返回||支付状态。

2、商户成交订单批量查询

用途：查验某一段时间内在贺喜支付平台的商户成交订单

示例：

http://pay.168reg.cn/check-order.do?reg_userid=1&startdate=2007-03-01&enddate=2007-03-15&datetype=1&md5str=EA06E897696608B0BBEE661C0C93A1C9

参数说明：

reg_userid：商户编号

startdate：查询开始日期，查询日期段不可超过31天，格式：2007-03-01。

enddate：查询结束日期，查询日期段不可超过31天，格式：2007-03-15。



datatype: 查询的日期类型, 1: 订单提交时间, 2: 订单付款时间。值为空时默认为订单提交时间。由于声讯、短信为实时支付, 不支持第2种查询方式。

md5str: MD5加密字符串, 由 **reg_userid**、**startdate**、**enddate**、**datatype** 和 **商户密钥** 五个参数拼凑后经过MD5加密函数生成。

自动查询返回结果格式如下:

||支付状态||支付金额||支付方式参数||贺喜支付平台定单号||商户订单号||自定义字段 1||自定义字段 2||订单成交时间||

||支付状态||支付金额||支付方式参数||贺喜支付平台定单号||商户订单号||自定义字段 1||自定义字段 2||订单成交时间||

返回结果以“||”字符分隔, 每行一条订单记录, 行与行之间用 CRLF 分行, 商户得到返回结果后请自行使用有关函数提取各部分结果(如 ASP 语言中可通过 Split(结果变量,"||") 拆分成数组变量)

支付状态: 订单支付成功时, 值等于 1。订单支付失败时, 值等于 0 或小于 0。

支付金额: 以元为单位, 如 0.01。

支付方式参数: 返回该订单的支付方式参数, 同提交定单时的 payvia 参数, 如 1。

贺喜支付平台定单号: 返回该订单在贺喜支付平台的定单号, 如 1-288888。

商户订单号: 返回该订单在商户网站中提交的订单号, 如 20070318135818。

自定义字段 1: 返回该订单的自定义字段 1, 如 username。

自定义字段 2: 返回该订单的自定义字段 2, 如 abcd@163.com。

订单成交时间: 返回该订单在贺喜支付平台的成交时间, 如 2007-03-18 08:18:00。

说明: 批量查询接口仅返回指定时间段内已成交的订单信息。